3R

Anyty™

ケーブルの径と長さの両方が選べる

先端可動式工業用内視鏡 3R-MFXS06

先端部外径 Φ6mm　有効長 3m 5m 7m

先端部外径 Φ4mm　有効長 3m 5m

メニューは英語表示のみとなっております。

ケーブルは4方向に可動

アングルノブを回すことでケーブル先端が可動します。先端は、前後・左右120度（以上）ずつ可動することができます。

メーターカウンター付き

ケーブルには1mごとにメーターカウンターが付いているので、位置を把握しながら観察ができます。先端にLEDライト搭載。

本体を好きな角度で固定

本体をグリップに固定して観察をする際に、モニターが見えやすいように角度調整を行うことができます。

■同梱品

- 取扱説明書
- カメラケーブル
- コネクションケーブル
- SDHCカード
- SDカードリーダー
- USBケーブル
- 充電器
- 充電式電池×2

■内視鏡本体仕様

モニタ	3.5型液晶モニタ
保存媒体	SDHCカード
保存形式	JPEG（静止画）／ AVI（動画）
静止画保存解像度	640×480
動画保存解像度	640×480（30fps）
電源	3.7V 2600mAh リチウムイオン充電式電池
充電	8.4V 1A
充電／連続使用時間	約8時間 ／ 約4時間
動作湿度／動作温度	−20～60℃ ／ 90% RH Max
重量／外形	約387g ／ W100×D218×H40mm（本体のみ）

■ケーブル仕様

カメラ	CMOS（30万画素）
先端部外径	Φ4mm ／ Φ6mm
有効長	約3m ／ 5m ／ 7m
ケーブル可動範囲	120度以上
光源	白色LED×6
焦点距離	20～50mm
視野角	54度
動作温度	−10～60℃
防水・防じん性能	IP67相当

※内視鏡本体は防水・防じんではございません。

3R SYSTEMS

スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL：092-260-3030　FAX：092-441-4077

MAIL：info@3rrr.co.jp　URL：3rrr-btob.jp

販売店