


隙間や高所などの奥の奥まで!!

静止画や動画を撮影・保存できる


工業用内視鏡



LEDライト搭載
8段階の明るさ調整可能



*カメラケーブル部のみ



目視で確認できないような場所でも観察できます。

- 配管や天井の検査・点検に
- 自動車などのエンジンの点検に
- 機械部品や小径パイプ内の点検に
- 組み付け後の基板やケーブル配線の点検に

使用事例

シーン.1 手が届かない場所で



シーン.2 見えにくい場所で



シーン.3 水周りで



商品特長

◆ コンパクトサイズ



コンパクトで軽量の工業用内視鏡です。片手で持てる大きさなので使いやすく、持ち運びにも便利です。

◆ 簡単操作




操作が分かりやすいので導入したその日からすぐに使えます。

◆ IP67準拠防じん/防滴ケーブル



防じん/防滴ケーブルなので水気の多い場所でも安心してご使用いただけます。

◆ イメージ回転機能




ボタンを押すだけで、表示画面を回転できます。

◆ 静止画/動画撮影の保存



MicroSDカードに静止画や動画データを記録できます。テレビやパソコンなどの外部モニターで映像を見ることもできます。
※液晶で表示される画像と静止画/動画は表示比率が異なります。

◆ 8段階の明るさ調整ができる



ケーブル先端に搭載された4灯のLEDライトを8段階に調光できます。使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。

商品仕様

モニタ	2.3型
モニタ解像度	320×240
カメラ	1/9型 CMOS
カメラ解像度(約)	35万画素
焦点距離	3~8cm
視野角(約)	48度
光源	白色LED×4 調光:OFF+8段階
静止画サイズ	JPG: 720×240
動画サイズ	AVI: 720×240(30,15fps)
保存媒体	MicroSDカード(最大32GB)
電源	単3形アルカリ乾電池×4
使用時間(約)	最長5時間(画像表示)
防じん/防滴性能	カメラケーブル部: IP67
動作温度	-10~50℃
重量(約)	450g
寸法(約)	260mm×85mm×45mm(ケーブル部除く)

同梱品

- ・内視鏡本体
- ・単3形アルカリ乾電池×4
- ・MicroSDカード
- ・取扱説明書

オプション品

1mと5mの延長ケーブルをご用意しております。



延長ケーブル 1m

型番:3R-WFXS03-1M



延長ケーブル 5m

型番:3R-WFXS03-5M

ケーブルを取り付けることで、長い配管などを確認することができます。

工業用内視鏡/ケーブル組み合わせ一覧

3R-FXS050シリーズは共通の本体と各種のケーブルを組み合わせることで、様々なタイプの型番をご用意しています。各型番の組み合わせは下記のとおりです。

ケーブル	型番
ケーブル単体型番 3R-WFXS03-1M-9 外径φ9.0mm 有効長1.0m	3R-FXS050-91 外径φ9.0mm 有効長1.0m
ケーブル単体型番 3R-WFXS03-1M-39 外径φ3.9mm 有効長1.0m	3R-FXS050-391 外径φ3.9mm 有効長1.0m
ケーブル単体型番 3R-RIGID 外径φ13.8mm 有効長63cm	3R-FXS050-63-RIGID 外径φ13.8mm 有効長63cm
ケーブル単体型番 3R-FXS-5512S 外径φ5.5mm 有効長1.2m	3R-FXS050-5512S 外径φ5.5mm 有効長1.2m

※先端可動式リジッドケーブル(3R-RIGID)



3R-WFXS03シリーズでも同じケーブルを使用することができます。



製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-fxs050>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアールソリューション株式会社
メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階 TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>