

フレキシブルスコープ

静止画／動画の保存が可能なベーシックタイプの
フレキシブルスコープ

チューブの取替えが可能で
オプションチューブの種類も豊富なため
用途に応じてご活用頂けます。



商品画像
3R-FXS05

商品仕様	
イメージセンサー	CMOS
センサー画素数	640×480 (PAL) 640×480 (NTSC)
視野角	45度
最小明るさ	0ルクス
電源装置	アルカリ単3乾電池×4
使用時間	およそ2時間
防水機能	IP67準拠 (レンズチューブ)
レンズチューブ径	3.9mm ~ 9mm
液晶部	2.7インチTFT液晶
モニタ解像度	320×240
信号方式	NTSC / PAL
静止画 / 動画解像度	640×480
動画サイズ	27Mバイト/分
フレームレート	最大30fps
外形	241×92×50mm
重量	416g
動作可能温度	-10℃ ~ 50℃
動作可能湿度	15 ~ 85%RH

オプションチューブ

※ 3R-WFXS03シリーズと同じチューブを使用することが可能です














フレキシブルスコープ 径:9.0mm	フレキシブルスコープ 径:9.0mm	フレキシブルスコープ 径:4.5mm	フレキシブルスコープ 径:4.5mm	フレキシブルスコープ 径:3.9mm
3R-WFXS03-1M-9	3R-WFXS03-5M-9	3R-WFXS03-2M-45	3R-WFXS03-5M-45	3R-WFXS03-1M-39
レンズ径 9.0φ チューブ長 1.0m	レンズ径 9.0φ チューブ長 5.0m	レンズ径 4.5φ チューブ長 2.0m	レンズ径 4.5φ チューブ長 5.0m	レンズ径 3.9φ チューブ長 1.0m
先端可動式スコープ 径:5.8mm	側視チューブ 径:9.8mm	HDチューブ 径:5.5mm	延長ケーブル 径:9.0mm	延長ケーブル 径:9.0mm
3R-WFXS03-1M-58S	3R-WFXS03-1M-SIDE	3R-WFXS03-1M-55HD	3R-WFXS03-1M	3R-WFXS03-5M
レンズ径 5.8φ チューブ長 1.0m	レンズ径 9.8φ チューブ長 1.0m	レンズ径 5.5φ チューブ長 1.0m	チューブ径 9.0φ チューブ長 1.0m	チューブ径 9.0φ チューブ長 5.0m

使用事例



【フレキシブルスコープ組み合わせ一覧】

3R-FXS05シリーズは、共通の本体 / 付属品と各種のチューブを組み合わせることで、様々なタイプの型番をご用意しています。各型番の組み合わせ詳細は下記です。

本体・付属品共通	+	チューブ	➔	型番
<p>3R-FXS05 本体</p>  <p>< 付属品 ></p> <ul style="list-style-type: none"> miniUSBケーブル コンポジットケーブル MicroSDカード アルカリ単3乾電池 ×4 フック マグネット ミラー ラバーリング (9mm チューブ専用) 		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-1M-9</p> <p>レンズ径 9.0φ</p> <p>チューブ長 1.0m</p> 		<p>3R-FXS05</p> <p>直径 9.0mm 長さ 1.0m</p> <p>FXS05シリーズの ベーシックモデル</p> 
		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-5M-9</p> <p>レンズ径 9.0φ</p> <p>チューブ長 5.0m</p> 		<p>3R-FXS05-95</p> <p>直径 9.0mm 長さ 5.0m</p> <p>インターロックタイプで 長い配管などの撮影に最適</p> 
		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-452</p> <p>レンズ径 4.5φ</p> <p>チューブ長 2.0m</p> 		<p>3R-FXS05-452</p> <p>直径 4.5mm 長さ 2.0m</p> <p>柔らかいチューブタイプで エンジンルームの撮影に最適</p> 
		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-5M-45</p> <p>レンズ径 4.5φ</p> <p>チューブ長 5.0m</p> 		<p>3R-FXS05-455</p> <p>直径 4.5mm 長さ 5.0m</p> <p>柔らかいチューブタイプで 長い配管などの撮影に最適</p> 
		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-1M-39</p> <p>レンズ径 3.9φ</p> <p>チューブ長 1.0m</p> 		<p>3R-FXS05-391</p> <p>直径 3.9mm 長さ 1.0m</p> <p>シリーズ最細モデル 狭い隙間の撮影に最適</p> 
		<p>チューブ型番 3R-WFXS03-1M-58S</p> <p>レンズ径 5.8φ</p> <p>チューブ長 1.0m</p> <p>先端 可動式</p> 		<p>3R-FXS05-581S</p> <p>直径 5.8mm 長さ 1.0m</p> <p>先端可動式モデル 左右各180度、最大360度可動</p> 



スリー・アールシステム 株式会社
3R SYSTEMS CORP

本社 / 〒812-0893 福岡市博多区那珂5丁目8番11号
 ● サポート用アドレス: info@3rrr.co.jp ホームページ: http://www.3rrr.co.jp
 TEL 092-441-4056 FAX 092-441-4077

販売店