

狭所へ届くφ3.3mm

パソコンにつなぐだけ、すぐ観察。

つなぐだけ
SERIES

高画質
92万画素

先端径
3.3mm

有効長
100cm

視野角
80°

IP67防水防塵
(挿入部のみ)

USB内視鏡



光源・カメラ内蔵型

専用ソフトは不要です。本体のUSBケーブルをパソコンに挿すだけで、すぐに観察を始められます。



軽量・シンプル設計

パソコンから電源を取るため、電池交換も充電も不要。約190gと軽く、片手で取り回せます。初めての1台にもおすすめです。



パソコン画面で大きく確認

お使いのパソコンとUSB接続するだけで、大画面で高画質な映像を表示。細部までクリアに確認でき、検査効率が上がります。

狭い隙間の奥まで届く USB内視鏡

φ3.3mmの細径カメラを搭載したUSB内視鏡。専用ソフトは不要です。
パソコンにUSB接続するだけで、狭い隙間の奥まで観察できます。



様々な分野の検査に

機械設備の内部点検／自動車のエンジンルーム・車体内部／電気設備・盤内の確認

φ3.3mmの細径カメラ



先端外径3.3mmの細径カメラ。狭い隙間や小さな穴の奥まで挿し込めます。

パソコンにつなぐだけ



専用ソフトは不要です。USBポートに挿すだけで、すぐに観察を始められます。

3段階の調光機能



先端の白色LED×6を、OFF+3段階で調光できます。暗い内部も明るく照らします。

92万画素の鮮明な映像



1/9インチCMOSセンサを搭載。92万画素で内部の状態を鮮明に映し出します。

IP67の防水防塵



挿入部はIP67の防水防塵。水や粉じんのある現場でも使えます。※挿入部のみ

約190gの軽量設計



ハンドル部は約190g。片手で扱えます。長時間の検査でも疲れにくい軽さです。

製品仕様

製品名	USB内視鏡	接続方式	USB(Type-A)
型番	3R-FXSUSB33	対応OS	Windows 10以上
JANコード	4589557955422	カメラ画素数(約)	92万画素
サイズ(約)	30×30×155mm (ハンドル部のみ)	撮像素子	1/9 CMOS
重量(約)	190g	解像度	1280×720 ※カメラアプリによる
視野角(約)	80°	光源	白色LED×6(OFF+3段階)
先端外径	3.3mm	入力電圧/電流	5.0V/0.1A(USBバスパワー)
挿入部有効長	100cm	防水防塵	IP67 ※挿入部のみ
焦点距離(約)	8～20mm	使用環境温度	0℃～60℃ ※挿入部のみ
		保証期間	ご購入日から1年間

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-fxsusb33>

※QRコードを読み取れない場合は、上記URLをブラウザに入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社

メールでのお問い合わせ：btob@3rrr-hd.jp

TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077
TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>