

人の手を介さず安全に温度測定

非接触温度計

三脚
付属

高速
測定

お知らせ
アラーム

USB
給電



最大高
約190cm
三脚付き

※本製品は医療機器ではありません。

スタッフの接触感染予防に! 入館スクリーニングが無人で運用可能

およそ0.5秒の高速自動計測で素早く体表面温度を計測でき、計測温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とデジタル表示でお知らせ。

アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要もなく、安全な入館スクリーニングを運用することができます。

使用事例

- ・オフィスや会議室
- ・保育・教育機関、医療・介護施設
- ・公共施設、宿泊施設 など



※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。

スタッフの接触感染予防に!額を近づけるだけで接触せずに計測可能

製品特長



検知距離は5~10cm

額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
また、この非接触温度計の使用環境温度は10℃以上。寒い時期、玄関やエントランスに設置しての計測も10℃以上を確保できれば設置可能です。



測定誤差は±0.2℃

測定誤差は±0.2℃。高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定が可能です。
※体表面温度を計測するため、外気温の影響を受ける場合があります。



高速測定で待ち時間なし

体表面温度をおよそ0.5秒で高速測定します。測定者が多い状況でも長い列を作らず、効率的に測定できます。



アラーム機能を搭載

測定温度が37.4℃以上の場合、アラームが20回鳴り、ランプが赤く点滅します。数字を見るだけでなく、音でもお知らせします。



設置方法は多彩

無段階伸縮で最大高約190cmになる三脚を付属。三脚に加え、付属のネジや粘着テープで壁などに固定することもできます。

製品仕様

JANコード	: 4589557953824
電圧	: DC 5V
使用環境温度	: 10 ~ 40℃ (推奨 15℃ ~ 35℃)
体表温検出時間(約)	: 0.5 秒
検知距離	: 5 ~ 10cm
警報しきい値	: 37.4℃
測定体表温度範囲	: 34 ~ 45℃
測定精度	: ±0.2℃
寸法(約)	: 170×140×115mm
重量(約)	: 本体: 275g 三脚: 550g

同梱品

- ・非接触温度計
 - ・USB電源ケーブル (約180cm)
 - ・壁固定用ネジ
 - ・アンカーボルト
 - ・粘着テープ
 - ・三脚
- ※ACアダプタは別売りです。別途ご用意ください。



詳しくはこちらから

