








性能とコストのバランスに優れた製品を
幅広いラインナップでご提案。

工業用内視鏡 製品一覧



型番	3R-FXS050	3R-WFXS03	3R-VFIBER	3R-XFIBER39	3R-XFIBER55
商品特徴	 シンプルな機能でコスト重視の手軽な内視鏡。豊富なオプションケーブル有。	 ワイヤレスで映像をモニターに表示。豊富なオプションケーブル有。	 φ6.0mm/9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能搭載。	 水・ホコリ・油に強く直視・側視2本のケーブル付属。	 水・ホコリ・油に強く焦点距離0mmから使える接写式。
参考販売価格	2万円～	7万円～	7.5万円～	19万円～	22万円～
先端部外形	φ3.9 / φ5.5 / φ8.0 φ9.0 / φ13.8	φ3.9 / φ5.5 φ9.0 / φ13.8	φ3.7 / φ4.5 φ6.0 / φ9.0	φ3.9	φ5.5
有効長	1 / 1.2 / 5m	1 / 2 / 3m	1 / 3 / 6m	1 / 3m	1 / 3m
カメラ解像度	約30万画素	約30万画素	約30万画素	約7万画素	約30万画素
ケーブル形状	インターロック 先端可動(φ5.5) リジッド(φ13.8)	インターロック 先端可動(φ5.5) リジッド(φ13.8)	フレキシブル インターロック デュアル(直視・側視)	フレキシブル	接写式フレキシブル
アクセサリ	側視ミラー / フック マグネット (φ8.0mmのみ)	側視ミラー / フック マグネット 延長ケーブル	なし	側視ケーブル	110度側視ミラー
モニター	2.3型	3.5型	3.5型	3.5型	3.5型
静止画解像度	720×480	640×480	1600×1200	640×480	640×480
動画解像度	640×480 (30fps)	640×480 (30fps)	640×480 (30fps)	320×240 (30fps)	320×240 (30fps)
電源	単3電池×4	単3電池×4	充電式	充電式	充電式
LED	4灯	4灯	5～7灯	3灯	3灯

型番	3R-MFXS55	3R-XFIBER60S	3R-TFIBER	3R-JFIBER	3R-MFXS60
商品特徴	 自動調光機能付きで光の反射を検知。電池式・給電式が選べる。先端可動ダイヤル式。	 水・ホコリ・油に強く、明るさ補正機能で見やすい。先端可動ダイヤル式。	 指を離しても状態をキープするロック機能搭載。操作性抜群の先端可動ジョイスティック式。	 大画面モニタ&高画質の最細径モデル。操作性にも優れた先端可動ジョイスティック式。	 92万画素の高画質性能でクリアに映し出す。操作性にも優れた先端可動ジョイスティック式。
参考販売価格	15万円～	40万円～	50万円～	100万円～	30万円～
先端部外形	φ5.5	φ6.0	φ2.8/3.9/6.0	φ2.2/2.8/3.9/6.0	φ6.0
有効長	1 / 3 / 5m	1 / 3m	1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 8m	1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 6m	1m
カメラ解像度	約30万画素	約30万画素	16～45万画素	16～ 100万画素	92万画素
先端可動域	320° (2方向)	150° (2方向)	360° (4方向)	360° (4方向)	195° (4方向)
アクセサリ	側視ミラー / フックマグネット	側視ミラー	側視ミラー / フックマグネット ※φ6.0のみ	なし	なし
モニタ	3.5型	3.5型	3.4型	5.1型	3.5型
静止画解像度	720×480	640×480	2048×1536	1280×960 ※製品による	960×720 / 1280×720
動画解像度	720×480 (30fps)	320×240 (30fps)	1280×720 (30fps)	1280×960 (30fps) ※製品による	960×720 / 1280×720 (30fps)
電源	単3電池×4または充電式	充電式	充電式	充電式	充電式
LED	4灯	3灯	4～6灯	光ファイバーまたはLED1～6灯	7灯

スリーアールソリューションでは お客様の用途に合った製品を充実のラインアップで ご提案しております

「検査のお困りごと」を解決するスリーアールソリューションの工業用内視鏡。
シンプルな機能だけを備えたコスト重視の製品から、ハイエンドモデルまで
幅広い製品ラインナップでお応えします。

検査の精度向上を実現し、コストダウン、生産性の向上につながる
御社に適した製品を担当営業がご提案いたします。
下記までお気軽にお問い合わせください。

製品に対するご相談などお気軽にお問い合わせください

☎ 092-260-3030

✉ info@3rrr-hd.jp

営業時間 9:00 ~ 18:00(平日)



スリーアールソリューション 株式会社

3R SOLUTION CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

MAIL: info@3rrr-hd.jp URL: 3rrr-btob.jp

